



Контроллер для видеостен

QWC-4Hpro

Оглавление

ОПИСАНИЕ	3
1. СПЕЦИФИКАЦИИ	4
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	6

ОПИСАНИЕ

Контроллер видеостен 2x2 предназначается для передачи изображения от HDMI, VGA и USB источников к ЖК-панелям, телевизорам и прочим устройствам воспроизведения. QWC-4Hpro позволяет формировать видеостены различной конфигурации: 1x4, 4x1 и 2x2. При использовании каскадируемого подключения (несколько видеоконтроллеров) возможно подключение видеостен в формате до 10x10.

Поддерживаемые форматы видео: DTV / HDTV 1080P / 1080i / 720P / 576P / 480P / 576i / 480i, Поддерживаемые форматы аудио: LPCM, Входные порты: 1xHDMI, 1xUSB, 1xVGA, 1xAV, Выходные порты: 4xHDMI, Режим сплиттер 1x4 HDMI, Режим видео Стены: 10x10 2x2, 3x3, 4x4 , Форматы, поддерживаемые USB-плеер: изображения JPG, PNG, BMP, audioMP3, FLAC, видео AVI, WMV, MPG, MP4, RMVB, текстовые файлы TXT,

Управление ИК пульт, RS232.

Особенности:

- Входные интерфейсы: USB, VGA, композитный и HDMI
- Выбор формата на выбор: 1x4, 4x1, 2x2
- Многоуровневое каскадирование позволит создать стену размером до 10x10 (для этого требуется несколько контроллеров)
- Поддерживает "отражение" изображения по вертикали и горизонтали
- Поддержка разрешений до 1080p Full HD
- Имеется возможность управления: с панели, от инфракрасного ПДУ и через интерфейс RS-232
- Отдельный выход аудио 3.5мм Audio Jack
- Встроенный медиаплеер для воспроизведения фото- аудио- и видео- файлов с внешнего USB носителя
- Возможность создания текстовой бегущей строки

Режимы работы EDID переключателя:

000001	Установки для выход 1
000010	Установки для выход 2
000100	Установки для выход 3
001000	Установки для выход 4
010000	Turn on Multi-function button "All"
100000	Turn on "Splicing setup" mode
001111	Splicing setup for 4 HDMI outputs

1. СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель	QWC-4Hpro
Входные интерфейсы	1x HDMI, 1x VGA, 1x USB, 3x RCA (CSVB, L/R Audio), 1x 3.5 Audio
Выходные интерфейсы	4x HDMI, 1x 3.5 Audio
Поддержка видео разрешений	DTV/HDTV: 1080P/1080i/720P/576P/480P/576i/480i
Поддержка аудиоформатов	LPCM
Режим работы HDMI сплиттера	1x4
Поддержка видеостен форматов	2x2, 1x4, 4x1
Поддержка каскадируемого подключения	3x3, 4x4, вплоть до 10x10
Управление на передней панели	ИК или RS232 интерфейс
Воспроизведение медиа форматов	JPG, PNG, BMP, MP3, FLAC, AVI, WMV, MPG, MP4, RMVB, TXT
Материал корпуса	Металл
Защита от электростатического разряда	+/- 8 кВ (воздушный разряд) +/- 4 кВ (контактный разряд)
Рабочая температура	0 °C~+40 °C
Относительная влажность	20~90 % (без конденсации)
Потребляемая мощность	Max 15Вт
Размеры	380,6 × 136,6 × 43,5мм
Вес	1,7 кг



2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Контроллер видеостен - 1 шт

Блок питания 5V/4A - 1 шт

Пульт ДУ - 1 шт

Инструкция - 1 шт

Кабель RS232 - 1 шт

Кабель ИК-управления - 1 шт

Крепление - 4 шт