



## Купольная антивандальная IP-видеокамера

### **QVC-IPC-402ASD (2.8)**

#### **Описание**

Сетевая уличная купольная видеокамера с фиксированным объективом 2,8 мм, встроенным микрофоном и поддержкой карты памяти microSD до 256 ГБ. Предназначена для построения систем охранного телевидения.

#### **Возможности**

- Высокочувствительный сенсор с максимальным разрешением 2688×1520 пикселей
- Частота до 20 кадров в секунду при максимальном разрешении
- Фиксированный объектив
- Встроенный микрофон
- Рабочая температура от минус 40 °С до плюс 60 °С позволяет эксплуатировать видеокамеру как на улице, так и внутри помещений
- Поддержка 2-х потоков видеотрансляции
- Дальность ИК-подсветки 30 метров

## Технические характеристики

Модель	QVC-IPC-402ASD (2.8)
<b>Общие характеристики</b>	
Тип камеры	Шар в стакане
Разрешение, Мп	4
Датчик изображения	1/3" progressive CMOS
Мин. освещенность цвет, лк	0,008
Мин. освещенность ЧБ, лк	0
Дальность ИК-подсветки до, м	30
<b>Оптика</b>	
Фокусное расстояние, мм	2,8
Апертура	F1.6
Тип объектива	Фикс.
Крепление объектива	M12
Режим день/ночь	механический ИК-фильтр
Диафрагма	фиксированная
Горизонтальный угол обзора, град	102
Управляемая ИК-подсветка из Веб	да
<b>Аналитика</b>	
Видеоаналитика	детекция движения закрытие объектива пересечение линии контроль области
<b>Подключения и интерфейсы</b>	
Порты 10/100 BASE-T	1 порт

<b>Модель</b>	<b>QVC-IPC-402ASD (2.8)</b>
Аудиоинтерфейс	встр. микр.
Слоты для карт памяти	microSD
Поддерживаемые карты памяти	до 256 ГБ, мин. класс 10
Сброс настроек	кнопка Reset
Тревожные вход/выход	нет
<b>Изображение и аудио</b>	
Улучшение изображения	HLC/BLC/3D DNR/Антитуман/WDR 120 дБ
Видеокодеки	H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
Основной поток	2688×1520 20 к/с; 2560×1440 25 к/с; 3 – 6144 кбит/с
Дополнительный поток	704×576 25 к/с; 3 – 6144 кбит/с
Мобильный поток	нет
Контроль битрейта	CBR/VBR
Аудиокодеки	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/PCM
<b>Сеть</b>	
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6/HTTP/TCP/UDP/ARP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/SNMP/FTP/SFTP/DHCP/DNS/DDNS/QoS/UPnP/NTP/Multicast/ICMP/IGMP/NFS/PPPoE/VoIP
Порты 10/100 BASE-T	10/100 BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Наличие Wi-Fi-модуля	нет
<b>Питание</b>	
Тип питания	12 В DC/802.3af
Макс. потребляемая мощность, Вт	7

<b>Модель</b>	<b>QVC-IPC-402ASD (2.8)</b>
Защита от статических разрядов	IEC-61000-4-5, IEC-61000-4-2
Грозозащита	до 1000 В
<b>Интеграция и ПО</b>	
Программное обеспечение	Windows (SmartPSS)
Приложения для мобильных платформ	Android и iOS (DMSS)
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Облачные сервисы	P2P, IPEYE
Интеграция	ONVIF Profile S, G, T/CGI
<b>Эксплуатация</b>	
Степень защиты	IP67
Вандалостойкость	IK07
Рабочая температура, °C	от -40 до +60
Допустимая ОВ, %	≤ 95
Ширина, мм	110
Высота, мм	110
Глубина, мм	101
Вес, кг	0,39
Материал	металл
Гарантия	3 года

## Информация для заказа

Модель	Описание
QVC-IPC-402ASD (2.8)	IP-камера "шар в стакане" 4 Мп, 2,8 мм фикс., H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG, 2688×1520 20 к/с, WDR 120 дБ, microSD, аудио: встр. микр., тревожный вх./вых.: нет, кнопка Reset, 12 В DC/802.3af, IP67, IK07, от -40 °С до +60 °С, ИК до 30 м

## Общая информация

### Замечания и предложения

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности:

- ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте;
- идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее;
- неработающие ссылки и замечания к навигации по документу.

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, форму обратной связи на сайте [qtech.ru](https://qtech.ru).

### Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте [sc@qtech.ru](mailto:sc@qtech.ru).

### Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра [helpdesk.qtech.ru](https://helpdesk.qtech.ru).

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

### Электронная версия документа

Дата публикации: 22.02.2024



[https://files.qtech.ru/upload/cameras/QVC-IPC-402ASD\\_\(2.8\)/QVC-IPC-402ASD\\_\(2.8\)\\_datasheet.pdf](https://files.qtech.ru/upload/cameras/QVC-IPC-402ASD_(2.8)/QVC-IPC-402ASD_(2.8)_datasheet.pdf)