



## Сенсорная вызывная панель

### QDM-80T

#### Описание

QDM-80T — это многофункциональный внутренний видеотерминал, работающий под управлением операционной системы Linux, который обеспечивает аудио- и видеосвязь с вызывными панелями QDB-27 по протоколу SIP 2.0. Он выполнен в пластмассовом компактном корпусе с пятью механическими клавишами, для быстрого открытия двери, мониторинга обстановки, вызова управляющей компании и набора номера другого абонента. Яркий сенсорный 7-дюймовый дисплей разрешением 800×480 пикселей позволяет хорошо рассмотреть собеседника.

#### Основные характеристики

- Стильный внешний вид
- Тонкий профиль и небольшой размер
- 7-дюймовый емкостный сенсорный экран с энергосберегающим режимом
- Прием изображения HD от вызывной панели
- Двусторонняя связь с другими устройствами в сети, основанная на протоколе SIP v2.0
- Может работать от внешнего источника питания или использовать PoE
- Имеет группу контактов для подключения различных датчиков (датчик дыма, протечки и т.д.)

## Технические характеристики

Модель	QDM-80T
<b>Дисплей</b>	
Дисплей	Активный матричный TFT, пропускающий тип
Размер	диагональ 7 дюймов (176 мм)
Соотношение сторон	16:9
Разрешение	800×480
Яркость	240 кд/м <sup>2</sup>
Контраст	400:1
Глубина цвета	24-бит, 16 М цветов
Подсветка	светодиодная Edgelit
Углы обзора	160° по горизонтали, ± 130° по вертикали
Сенсорный экран	проецируемый емкостной
<b>Кнопки</b>	
Жесткие клавиши	5 сенсорных кнопок, программируемые, предварительно помеченные значками для «SOS», «Contact List», «Live View», «Dial» и «Unlock»
<b>Память</b>	
ОЗУ	64 МБ
Flash	128 МБ
<b>Интерфейсы</b>	
Ethernet	порты 2×10/100 Мбит/с, с автоматическим переключением, автоматическое обнаружение, автоматическое согласование, полный/полудуплекс, DHCP, IEEE802.3af
<b>Видео</b>	
Потоковые форматы	H.264, MJPEG

<b>Модель</b>	<b>QDM-80T</b>
<b>Аудио</b>	
Кодеки	G.711A/U, G.729, G.722
Функции	Эхоподавление
Особенности	Встроенный микрофон и динамик
<b>Условия эксплуатации</b>	
Температура	от -10 ° С до +45 °С
Влажность	от 10 % до 90 % (без конденсации)
Габариты (Ш×В×Г)	215×153×18 мм
Применение	Коттеджи Многоквартирные дома Офисные здания Системы домашней автоматизации

## Информация для заказа

<b>Модель</b>	<b>Описание</b>
<b>QDM-80T</b>	Сенсорная абонентская видеопанель. Экран TFT размер 7", разрешение: 800×480, яркость: 240 кд/м <sup>2</sup> , контраст 400:1, 2 порта 10/100 BASE-T, 8 пар "сухих" контактов для подключения датчиков, питание 12 В или POE, разъем питания на задней панели. ОС Linux. Пластиковый корпус. Механические кнопки. Габаритные размеры Ш×В×Г: 215×153×18 мм. Установка на стену

## Общая информация

### Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте [sc@qtech.ru](mailto:sc@qtech.ru).

### Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра [helpdesk.qtech.ru](http://helpdesk.qtech.ru).

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

### **Электронная версия документа**

Дата публикации: 25.07.2024



[https://files.qtech.ru/upload/ip\\_doorphone/QDM-80T/QDM-80T\\_datasheet.pdf](https://files.qtech.ru/upload/ip_doorphone/QDM-80T/QDM-80T_datasheet.pdf)