



Серверная платформа

QSRV-230804

Описание

Серверная платформа QSRV-230804 является универсальным, сбалансированным по цене и функциональности решением, предназначенным для надёжного и бесперебойного обслуживания групповых приложений и корпоративных сервисов.



Рисунок 1. Серверная платформа QSRV-230804 (вид сзади)



Рисунок 2. Серверная платформа QSRV-230804 (вид сверху)

Возможности

- Уникальная модульная конструкция (не требует выдвижения сервера для обслуживания)
- До 8 дисков SAS/SATA HDD/SSD
- Удаленное управление IPMI/BMC доступно без ограничений
- Надежное решение для малых и средних компаний в качестве файлового сервера, контроллера домена, доступа в интернет, систем электронной почты, сервера базы данных и сервера 1C

Технические характеристики

Модель	QSRV-230804
Основные параметры	
Поддержка процессоров	Intel® Xeon® E3-1200 V5/V6 series (LGA1151)
Тепловыделение	До 84 Вт
Число сокетов ЦПУ	1
Оперативная память	4×288 pi до 64 ГБ ECC DDR4-1600/1866/2133 UDIMM
Количество слотов ОЗУ	4

Модель	QSRV-230804
HDD	8 шт. 3.5"/2.5" SATA/SAS HDD SSD с возможностью горячей замены 2 шт. внутренних 2.5" SATA3.0 HDD/SSD
	Опционально: 2 шт. 2.5" SATA HDD SSD с возможностью горячей замены
Блок питания	550 Вт, поддержка резервирования 1+1
Материнская плата	
Чипсет	Intel® Lynxpoint C232
RAID	Intel® RSTe RAID 0, 1, 10
НБА-адаптер	LSI 3008
Слот расширения	2 слот PCIe x8
M.2	1 слот PCIe M.2 SSD SATA
Управление сервером	
Графическая подсистема/Чипсет	Aspeed AST2400
Мониторинг	Мониторинг температуры процессора, памяти и окружения, чипсета и блока питания
IPMI	IPMI 2.0 совместимый контроллер (BMC)/и удаленного обновления микрокода/обновление BIOS
Сеть	4 порта 10/100/1000 BASE-T Intel i210
Порты USB	2 шт USB3.0 (сзади)
Охлаждение	
Количество вентиляторов	4 шт.
Скорость вентиляторов	До 3600 (± 10 %)

Модель	QSRV-230804
Габариты и вес	
Габариты (Ш×Г×В)	500×448×88 мм
Вес	11 кг
Совместимость ОС и Виртуализция	
ОС	Windows Server 2012/2012 R2 (64 бит) Redhat Enterprise Linux Server (32 бит/64 бит) Suse Enterprise Linux Server (32 бит/64 бит) Ubuntu Server (32 бит/64 бит)
Виртуализация	VMWare ESXi (Target) Microsoft Hyper-V (Target) Citrix Xen Server (Target) Linux Kernel Virtual Machine (Target)
Температура и влажность	
Температура	Рабочая температура: +10 °C ~ +35 °C Температура хранения: -40 °C ~ +70 °C
Влажность	Рабочая влажность: 35 % ~ 80 % Влажность хранения: 20 % ~ 90 %

Информация для заказа

Модель	Описание
QSRV-230804	Серверная платформа QSRV-230804, 2U; 8×3.5HDD; 1×E3 Intel v5/v6; 4×DDR4; RAID LSI 3008 0,1 & 10; PCI-E SSD M.2; SATA DOM; 2×8X PCI-E; 4×1GbE LAN; 2×550 Вт AC (1+1); IPMI; Rails

Общая информация

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

Электронная версия документа

Дата публикации: 22.08.2024



https://files.qtech.ru/upload/servers/QSRV-230804/QSRV-230804_datasheet.pdf