



Серверная платформа

QSRV-433604

Описание

Серверная платформа QSRV-433604 является универсальным, сбалансированным по цене и функциональности решением, предназначенным для надёжного и бесперебойного обслуживания групповых приложений и корпоративных сервисов.



Рисунок 1. Серверная платформа QSRV-433604 (вид сзади)



Рисунок 2. Серверная платформа QSRV-433604 (вид сверху)

Возможности

- Уникальная модульная конструкция (не требует выдвигания сервера для обслуживания)
- До 36 дисков SAS/SATA HDD/SSD
- Удаленное управление IPMI/BMC доступно без ограничений
- Надежное решение для малых и средних компаний в качестве файлового сервера, контроллера домена, доступа в интернет, систем электронной почты, сервера базы данных и сервера 1С

Технические характеристики

Модель	QSRV-433604
Основные параметры	
Поддержка процессоров	Intel® Xeon® E3-1200 V5/V6 series (LGA1151)
Тепловыделение	До 84 Вт
Число сокетов ЦПУ	1
Оперативная память	4×288 pi До 64 ГБ ECC DDR4-1600/1866/2133 UDIMM

Модель	QSRV-433604	
Количество ОЗУ	слотов	4
HDD	36 шт. 3.5"/2.5" SATA/SAS HDD SSD с возможностью горячей замены	
	Опционально: 2 шт. 2.5" SATA HDD SSD с возможностью горячей замены	
Блок питания	550 Вт, поддержка резервирования 1+1	
Материнская плата		
Чипсет	Intel® Lynxpoint C232	
RAID	Intel® RSTe RAID 0, 1, 10	
НБА-адаптер	LSI 3008	
Слот расширения	2 слота PCIe x8	
M.2	1 слот PCIe M.2 SSD SATA	
Разъем видео	D-Sub 15-pin	
Управление сервером		
Графическая подсистема/Чипсет	Aspeed AST2400	
Мониторинг	Мониторинг температуры процессора, памяти и окружения, чипсета и блока питания	
IPMI	IPMI 2.0 совместимый контроллер (BMC)/и удаленного обновления микрокода/обновление BIOS	
Сеть	4 порта 10/100/1000 BASE-T Intel i210	
Порты USB	2 шт. USB3.0 (сзади)	
Охлаждение		
Количество вентиляторов	3 шт. 12038 PWM	

Модель	QSRV-433604
Скорость вентиляторов	До 3600 (± 10 %)
Габариты и вес	
Габариты, Ш×Г×В	500×448×177 мм
Вес	21,1 кг
Совместимость ОС и Виртуализция	
ОС	Windows Server 2012/2016 R2 (64 бит) Redhat Enterprise Linux Server (32 бит/64 бит) Suse Enterprise Linux Server (32 бит/64 бит) Ubuntu Server (32 бит/64 бит)
Виртуализация	VMWare ESXi (Target) Microsoft Hyper-V (Target) Citrix Xen Server (Target) Linux Kernel Virtual Machine (Target)
Температура и влажность	
Температура	Рабочая температура: +10 °C ~ +35 °C Температура хранения: -40 °C ~ +70 °C
Влажность	Рабочая влажность: 35 % ~ 80 % Влажность хранения: 20 % ~ 90 %

Информация для заказа

Модель	Описание
QSRV-433604	Серверная платформа QSRV-433604, 4U; 36×3.5 HDD; 1×E3 Intel v5/v6; 4×DDR4; RAID LSI 3008 0,1 & 10; PCI-E SSD M.2; SATA DOM; 2×8X PCI-E; 4×1 GbE LAN; 2×800 Вт AC (1+1); IPMI; Rails.

Общая информация

Замечания и предложения

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности:

- ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте;
- идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее;

- неработающие ссылки и замечания к навигации по документу.

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, форму обратной связи на сайте qtech.ru.

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

Электронная версия документа

Дата публикации: 01.03.2024



https://files.qtech.ru/upload/servers/QSRV-433604/QSRV-433604_datasheet.pdf