



IP-телефоны бизнес уровня с цветным экраном

QIPP-425PG/QIPP-475PG

Описание

IP телефоны QIPP-425PG/475PG – стильное и высокопроизводительное устройство бизнес уровня, оснащенное 3.5-дюймовым экраном с разрешением 320x240 пикселей, поддержкой двенадцати линий SIP и шестисторонней аудиоконференцсвязи. Аппарат также имеет два гигабитных порта, поддерживает питание через Ethernet (PoE) и обеспечивает высокое качество звука (HD Voice). Этот телефон подходит для различных корпоративных сценариев использования и предлагает пользователям отличный опыт взаимодействия.

IP телефон QIPP-475PG отличается от QIPP-425PG наличием беспроводной трубки.

Элегантный дизайн телефона вместе с богатыми функциональными возможностями реализует потребность бизнеса в настольном решении по очень привлекательной цене. Используя самые современные алгоритмы сжатия голоса и алгоритмы обеспечения качества сервиса, телефоны данной серии обеспечивает превосходное качество передачи речи не только на выделенных каналах с высокой пропускной способностью, но и на каналах с ограниченной пропускной способностью.

Возможности

- Поддержка 12 SIP линий
- Цветной дисплей размером 3,5” и разрешением 320x240
- Поддержка кодеков G722 и Opus, громкая связи и звук трубки HD качества
- Поддержка 6-сторонней конференции
- До 21 клавиши DSS, каждая клавиша DSS может быть настроена как клавиша линии/BLF/быстрого набора.
- Поддержка IPv4/IPV6/IPv4&IPv6
- 2 Гигабитных порта, поддержка PoE
- Поддержка гарнитуры EHS
- Возможность установки на стол и на стену (с помощью дополнительного крепления)
- Беспроводная трубка (для модели QIPP-475PG)

Технические характеристики

Модель	QIPP-425PG/475PG
Основные параметры	<ul style="list-style-type: none"> • 3,5 дюймовый (320x240) цветной дисплей • 12 SIP линий • Голос качества HD • 2 x гигабитных порта, поддержка PoE • Настраиваемые DSS клавиши • Поддержка вызова с использованием трубки, гарнитуры или громкой связи • Возможность установки на стол / на стену (крепление на стену поставляется отдельно) • Электропитание от блока питания (опционально) • Трубка с переключателем на основе датчика Холла
Модель	QIPP-425PG/475PG
Функции телефона	<ul style="list-style-type: none"> • Локальная телефонная книга (1000 контактов) • Удаленная телефонная книга (XML/LDAP) • Журнал вызовов (входящие / исходящие / пропущенные, 1000 записей) • Черный / белый списки • Экранная заставка • Индикатор получение голосового сообщения (VMWI) • Программируемы клавиши DSS / контекстно-зависимые клавиши • Поддержка NTP • Встроенный Bluetooth 5.4, поддержка беспроводной Bluetooth-гарнитуры • Поддержка беспроводной гарнитуры Poly (с помощью кабеля Poly APD-80 EHS) • Поддержка беспроводной гарнитуры Jabra (с помощью кабеля EHS20 EHS) • Поддержка записи разговоров (с использованием сервера) • Поддержка Action URL / Active URI

	<ul style="list-style-type: none"> • XML браузер • Настраиваемые обои / загрузочный логотип • Поддержка uaCSTA • Поддержка настраиваемых рингтонов • Поддержка работы по расписанию (перезагрузка / переадресация / обновление / конфигурация) • Скрытие набора DTMF • Вызовы с использованием гарнитуры • Настраиваемые иконки DSS • Настраиваемый цвет DSS LED • Настраиваемые BLF • Настраиваемый интерфейс дисплея телефона
Модель	QIPP-425PG/475PG
Расширенные функции	<ul style="list-style-type: none"> • Совершение вызовов / прием вызовов / отклонение вызовов • Включение / выключение микрофона • Постановка вызова на удержание / снятие с удержания • Ожидание вызова • Интерком; АОН • Быстрый набор • Анонимный вызов (скрыть АОН) / запрет анонимных вызовов • Переадресация вызова (всегда / по занятости / по неответу) • Перевод вызова (Сопровождаемый/Несопровождаемый) • Парковка и перехват вызова (в зависимости от сервера) • Повторный набор • Функция “Не беспокоить” (DND) • Автоматический ответ • Обратный вызов • Преднабор; SIP SMS • Поддержка голосовых сообщений (в зависимости от сервера) • 6 - сторонняя конференция • Горячая линия и горячее место • Поддержка прямого вызова по IP (без SIP прокси) • Поддержка плана набора

	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка основного и резервного SIP сервера • SIP хотспот
Модель	QIPP-425PG/475PG
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • Микрофон / динамик качества HD (трубка/громкая связь) • Широкополосный ЦАП / АЦП (16 КГц) • Узкополосные кодеки: G.711A/U, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC • Широкополосные кодеки: G.722, Opus • Полнодуплексная громкая связь с автоматическим эхоподавлением (АЕС) • Обнаружение голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного уровня шума (CNG) / Определение уровня шума (BNE) / Шумоподавление (NR) / Автоматический уровень усиления (AGC) • Компенсация потери пакетов (PLC) • Динамический адаптивный джиттер буфер • DTMF: In-band, RFC2833, SIP INFO • Мониторинг качества голоса (VQM)
Модель	QIPP-425PG/475PG
Сеть	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 10/100/1000 Мб/с порта (LAN/PC) • Поддержка IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6 • Конфигурация IP: Статическая / DHCP / PPPoE • Поддержка 802.1x • VPN: L2TP / OpenVPN • VLAN, LLDP, QoS • RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035) • DNS-SRV (RFC 3263) • Взаимная авторизация HTTPS
Модель	QIPP-425PG/475PG
Поддержка протоколов	<ul style="list-style-type: none"> • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) по UDP/TCP/TLS • RTP/RTCP/SRTP • STUN; DHCP; IPv6; LLDP, PPPoE; L2TP; 802.1x, 802.1p/Q, OpenVPN; SNTP

	<ul style="list-style-type: none"> • FTP/TFTP; HTTP/HTTPS; TR-069 • AES128 & AES256
Модель	QIPP-425PG/475PG
Настройка и управление	<ul style="list-style-type: none"> • Автоконфигурация с помощью FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP опция 66/SIP PNP/TR-069 • Настройка и управление с помощью веб интерфейса • Снятие скриншотов экрана из веб интерфейса • Снятие трейсов (pcap) из веб интерфейса • Импорт / Экспорт конфигурации и телефонной книги • Обновление программного обеспечения • Syslog • Фаервол
Модель	QIPP-425PG/475PG
Физические характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Экран LCD: цветной 3.5 дюйма (320x240) • Клавиатура: 39 клавиш, включая <ul style="list-style-type: none"> ○ 5 функциональных клавиш, включая: (Contact / MWI / Mute / Headset / Redial) ○ 4 контекстно зависимые клавиши ○ 7 клавиш DSS + клавиша переключения страниц с LED индикаторами ○ 4 навигационные клавиши + клавиша ОК ○ 1 клавиша Return, 1 клавиша Home ○ 12 стандартных цифровых клавиш ○ 2 клавиши управления громкостью (Up/Down) ○ 1 клавиша Hands-free • Разъём трубки (RJ9) x1 • Трубка с датчиком холла (беспроводная трубка – для модели QIPP-475PG) • Провод телефонной трубки RJ9x1 (для QIPP-425PG) • 1.5M CAT5.E кабель Ethernet x1 • Подставка x1 • Индикатор состояния x1 (Красный) • RJ9 порт x2: для трубки x1, для гарнитуры x1 • RJ45 порт x2: LAN x1, PC x1 • Крепление замка против кражи x1

	<ul style="list-style-type: none"> • Электропитание: 5В/1А или PoE (IEEE 802.3af); Потребляемая мощность от адаптера: 1,33~3,00 Вт; от PoE: 1,90~4,60 • Рабочая температура: 0~45°C • Рабочая влажность: 10~95% • Установка: На стол или на стену (требуется приобрести крепление) • Цвет: черный • Размеры: <ul style="list-style-type: none"> ○ При установке на столе: (угол 40): 200x175.2x172.6 мм ○ При установке на столе: (угол 45): 200x185.3x160.6 мм ○ При установке на стене: 200x217.7x70.4 мм
--	---

Информация для заказа

Модель	Описание
QIPP-425PG	VoIP-телефон бизнес уровня, 12 линий SIP, 39 клавиш, цветной графический дисплей с подсветкой (320×240), 2 порта Ethernet RJ-45 10/100/1000 Мб/с LAN/PC, поддержка PoE, блок питания входит в комплект поставки.
Модель	Описание
QIPP-475PG	VoIP-телефон бизнес уровня, беспроводная трубка, 12 линий SIP, 39 клавиш, цветной графический дисплей с подсветкой (320×240), 2 порта Ethernet RJ-45 10/100/1000 Мб/с LAN/PC, поддержка PoE, блок питания входит в комплект поставки.

Общая информация

Замечания и предложения

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности:

- ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте;
- идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее;
- неработающие ссылки и замечания к навигации по документу.

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, форму обратной связи на сайте qtech.ru.

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 797-33-11 доб. 0